



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE


**Realizacja idei OpenADR –
dwukierunkowa komunikacja
dostawcy energii-odbiorcy –
rozwój i implementacja niezbędnej
infrastruktury systemowej i programowej**

dr inż. Andrzej Ożadowicz

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych

Bełchatów, wrzesień 2013


Smart Grid – Smart Metering – ROZWÓJ




Smart Grid – Smart Metering – ROZWÓJ

SMART GRID – inteligentna sieć elektroenergetyczna


SMART METERING – zdalne opomiarowanie zużycia energii i mediów



Zarządzanie energią na poziomie obiektowym - EMS



Liczniki inteligentne Aktywny odbiorca





Liczniki inteligentne Aktywny odbiorca

AGH – Politechnika Śląska – PNT Euro Centrum


Projekt „Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach”

AGH – pomiary zużycia energii elektrycznej – wytyczne w zakresie optymalizacji



Infrastruktura Sieci Domowej

Stanowisko URE – definicje, propozycje



Źródło: A.T. Kearney


Automatic Demand Response

OpenADR – otwarty standard komunikacji danych i sygnałów dotyczących popytu na energię oraz informacji od operatorów systemowych

- Dostawcy energii
 - Operatorzy systemu
 - Odbiorcy
 - Micro grids – sieci mikro
 - Komunikacja przez Internet/Ethernet (protokół IP)
-
- Open ADR ver. 1.0
 - Open ADR ver 2.0

Automatic Demand Response


OpenADR Smart Grid Domain



- Dynamiczne informowanie o cenach energii (max cena, średnia cena, najniższa cena)
- Dynamiczny – okresowy – monitoring obciążenia
- Sygnały awaryjne – uszkodzenia, awarie, przerwy w zasilaniu, zapady napięcia...
- Przewidywania poziomów obciążenia i informacja o poziomie generacji lokalnej (micro grids)


OpenADR v1.0

- Automated DR signaling with utility **price, reliability, or event signals** to trigger customers' pre-programmed energy management strategies



DZIAŁANIA - standard:

- Model danych i komend
- Definicja usług Web
- Modele dla:
 - Dynamicznych sygnałów danych o cenach
 - Sygnałów danych dot. niezawodności
 - Informacje o przewidywanym obciążeniu i lokalnej generacji
- Modele architektury sieci:
 - Modele danych dla standardu wymiany informacji
 - Szablony wymiany danych
 - Obsługa rozproszonych źródeł energii
- Ceny/Niezawodność – sygnały z platformy OpenADR 1.0
- Bieżący monitoring cen energii z rynku energii
- Harmonogramy ze zdalnych serwerów Web Service Calendar



OpenADR 2.0 nazwy i terminy:



Server - Virtual Top Node (VTN)

Klient - Virtual End Node (VEN)

DRAS – Demand Response Automation Server

OpenADR 2.0

Narzędzia testowe
Certyfikowane
produkty



OpenADR 2.0

Narzędzia testowe
Certyfikowane
produkty



[EnerNOC, Inc. \(more product details\)](#)



S2 <http://www.enernoc.com/our-technology>

Product Type: VEN (client) **Firmware Version:** 2.2 **OpenADR Profile:** A **Mode:** Pull mode only
Transport: Simple HTTP **Security:** Standard Security

EnerNOC's Site Server collects meter data from end users and streams it in real time back to EnerNOC's Network Operations Center (NOC). As an OpenADR-compliant communications gateway, the EnerNOC Site Server interfaces with buildings' existing control equipment flexibly, reliably, and accurately to support real-time energy management in commercial and industrial applications. For more information, visit <http://www.enernoc.com/our-technology>

[Universal Devices, Inc. \(more product details\)](#)



ISY994iZ <http://sales.universal-devices.com/commercial/isy-994i-z-series/>

Product Type: VEN (client) **Firmware Version:** 3.3.1 **OpenADR Profile:** A **Mode:** Pull and Push mode
Transport: Simple HTTP **Security:** Standard Security

Universal Devices' ISY994i Z Series is a proven, low cost, standalone and complete energy management, monitoring and automation system that supports ZigBee, INSTEON, A10 and X10 devices. The ISY994i Z Series also features native support for OpenADR 2.0a, and is designed with an intuitive user interface for easy OpenADR setting configuration. For more information, visit <http://sales.universal-devices.com/commercial/isy-994i-z-series/>.

Podsumowanie – najważniejsze kwestie

- Aktywni odbiorcy – prosumenci – reklama, świadomość, bodźce zachęty
- Infrastruktura – liczniki, panele, aplikacje
- Poradnik – doświadczenie, pilotaże (AutBudNet)
- OpenADR – zarządzanie popytem i podażą – automatyzacja reakcji odbiorców – urządzenia domowe itp.

KONIEC ...